

CANOPY BOOSTER SERIES 524-526



SECTORS

Pet Bottle Blowing - Industrial Applications - Gas Filling Facilities
High Voltage Circuit Interrupters - Test Equipment

SEKTÖRLER

Pet Şişe Dolum Endüstrisi - Endüstriyel Birimler - Gaz Dolum Tesisleri
Yüksek Voltaj Devre Kesiciler - Test Ekipmanları

524 & 526 Canopy Booster Series

524 & 526 Kanopili Booster Serisi

Standard Features - Standart Özellikler

Canopy Booster 524 - 526

Aftercooler / Art soğutucu	■
Safety valve at each stage / Her kademedeki emniyet valfi	■
Check valve (non-return valve) / Çek valf	■
Pressure switch for auto start/stop / Otomatik start/stop için basınç otomatizi	■
Drain solenoid / Tahliye solenoidi	■
Oil level switch / Yağ seviye şalteri	■
Oil level sight gauge / Yağ seviye camı	■
Electrostatically painted canopy / Elektrostatik boyalı sessiz kanopi	■
Shock mounts and subbase isolated from canopy for smoothest operation /	■
Titreşim takozu ve kompresör ünitesinden bağımsız kanopi	■
Twin top forced ventilation fans for better cooling / Kuvvetli soğutma için 2 adet fan	■
Thermal overload protection for electric motor / Elektrik motor için termik koruması	■
Control & electric panel: YΔ starter, main switch, On / Off buttons, hourmeter, test & emergency pushbuttons, inlet and discharge pressure gauges, 5 control leds /	■
Kontrol & elektrik paneli: YΔ pano, ana şalter, On / Off butonları, saat sayacı, test, reset & acil durdurma butonları, giriş ve çıkış basınç manometreleri, 5 adet kontrol ledi	■
Works for Nitrogen and/or other gases / Çalışma Ortamı: Nitrojen ve diğer gazlar	■

Optional Features - Opsiyonel Özellikler

Canopy Booster 524-526

PLC touchscreen control system / PLC dokunmatik ekran kontrol sistemi

Stainless canopy / Paslanmaz kanopi

Power cable and plug / Güç kablosu ve fiş

Performance & General Data - Performans ve Genel Bilgiler

MODEL	Inlet Pressure Giriş basıncı	FAD Free Air Delivery Serbest Hava Debisi			Motor Power Motor Gücü		RPM	Number of Stages Kademe Sayısı	Number of Cylinders Silindir Sayısı	Weight Ağırlık (kg)	Dimensions Boyutlar (cm)			
		Bar	Lt/min	m ³ /h	Cfm	Hp					kW	W	L	H
524 Canopy Booster	524-2-11-40	8	2500	150	88,3	15	11	670	1	2	440	77	107	161
	524-2-15-40	8	3400	204	120	20	15	800	1	2	450	77	107	161
526 Canopy Booster	526-3-18-40	8	5000	300	177	25	18,5	750	1	3	630	77	120	172
	526-3-22-40	8	6000	360	212	30	22	840	1	3	640	77	120	172

Our models can operate at any pressure up to 40 bar (580 Psi) maximum / Modellerimiz maksimum 40 bar (580 Psi) basınca kadar çalışabilmektedir.

ALKIN COMPRESSORS can change information and pictures in their brochures without any prior notice.

ALKIN KOMPRESÖR broşürlerindeki bilgilerde ve resimlerde önceden herhangi bir uyandı bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.