

CANOPY SERIES

W3



High Pressure W3 Canopy Breathing Air Compressor Series

Yüksek Basıncılı W3 Kanopi Solunum Havası Kompresör Serisi

Standard Features - Standart Özellikler

Canopy W3

P61 Purifier with refillable purifier element (Stainless Steel) /	■
P61 Purifier ve doldurulabilir kartuşu (paslanmaz)	■
High pressure partical removal prefilter (stainless steel) / Partikül tutucu prefiltr (paslanmaz)	■
2nd and 3rd stage water separator (stainless steel) / 2. ve 3. kademe su ayırıcı (paslanmaz)	■
Intercoolers (stainless steel) / Ara soğutucu (paslanmaz)	■
Aftercooler (stainless steel) / Art soğutucu (paslanmaz)	■
Muffler / Susturucu filtre	■
Priority valve (pressure maintaining valve) / Priority valf	■
Check valve (Non-Return valve) / Çekvalf	■
Safety valve at each stage / Her kademedede emniyet valfi	■
Oil level sight gauge / Yağ seviye camı	■
Oil level switch / Yağ seviye şalteri	■
Electrostatically painted / Elektrostatik boyalı	■
Shock mounts / Titreşim takozu	■
Subbase isolated from canopy for smoothest operation / Kompresör ünitesinden bağımsız kanopi	■
Automatic start-stop / Otomatik start - stop	■
Automatic condensate drain / Otomatik tahliye	■
Pressure switch / Basınç otomatiği	■
Thermal overload protection for electric motor / Elektrik motor için termik koruması	■
Control & electric panel: YΔ starter, main switch, On / Off buttons, hourmeter, test, reset & emergency pushbuttons, stage pressure gauges, purifier pressure gauge, 5 control leds /	■
Kontrol & elektrik paneli: YΔ pano, ana şalter, On / Off düğmeleri, saat sayacı, test, reset ve acil durdurma butonu, kademe basınç manometreleri, purifier manometresi, 5 adet kontrol ledi	■
Removable filling panel with 4 filling hoses (yokes, filling valves, pressure gauges, DIN adapters) /	■
4 çıkışlı dolum paneli (yoke, dolum vanası, manometre, DIN adaptörü)	■
Air quality comply with EN 12021, CGA E, CGA D / EN 12021, CGA E, CGA D standartlarına uygun hava kalitesi	■

Optional Features - Opsiyonel Özellikler

Canopy W3

- PLC Touchscreen Control System / PLC dokunmatik ekran kontrol sistemi
- Stainless canopy / Paslanmaz kanopi
- Disposable filter cartridge / Kullan at kartuş
- Extra filling hoses / Ekstra dolum hortumu
- Power cable & plug / Güç kablosu ve fiş

Performance & General Data - Performans ve Genel Bilgiler

MODEL	FAD Free Air Delivery Serbest Hava Debisi			Motor Power Motor Gücü		RPM	Number of Stages Kademe Sayısı	Number of Cylinders Silindir Sayısı	Weight Ağırlık (kg)	Dimensions Boyutlar (cm)			
	Lt/min	m ³ /h	Cfm	Hp	kW					W	L	H	
W3 Canopy	W3-22-225-FP6M	1050	63	37,1	30	22	740	3	3	820	77	129	172
	W3-30-225-FP6M	1350	81	47,7	40	30	950	3	3	840	77	160	131

Our models can operate at any pressure up to 250 bar (3625 Psi) maximum / Modellerimiz maksimum 250 bar (3625 Psi) basınca kadar çalışabilmektedir.

ALKIN COMPRESSORS can change information and pictures in their brochures without any prior notice.

ALKIN KOMPRESÖR broşürlerindeki bilgilerde ve resimlerde önceden herhangi bir uyanda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

SECTORS

Scuba Diving - Fire Departments - Military Applications - Naval Applications - Civil Defense Applications - Fish Farms
Gas Filling Facilities - Maritime Applications - Industrial Applications

SEKTÖRLER

Scuba Dalış Okulları - İtfaiye Birimleri - Askeri Birimler - Donanma - Sivil Savunma Uygulamaları - Balık Çiftlikleri
Gaz Dolum Tesisleri - Tersaneler - Endüstriyel Birimler