

# CANOPY GAS BOOSTER W3



## SECTORS

Pet Bottle Blowing - Industrial Applications - Gas Filling Facilities  
High Voltage Circuit Interrupters - Test Equipment

## SEKTÖRLER

Pet Şişe Dolum Endüstrisi - Endüstriyel Birimler - Gaz Dolum Tesisi  
Yüksek Voltaj Devre Kesiciler - Test Ekipmanları

## High Pressure W3 Canopy Gas Booster

Yüksek Basıncılı W3 Kanopili Gaz Booster

### Standard Features - Standart Özellikler

### Canopy Gas Booster W3

P61 Purifier (stainless steel) with refillable purifier element (stainless steel) / P61 Purifier (paslanmaz) ve doldurulabilir kartuşu (paslanmaz)	■
2nd & 3rd stage water condensate and oil separator (stainless steel) / 2. ve 3. kademe su ayırıcı (paslanmaz)	■
Intercoolers (stainless steel) / Ara soğutucu (paslanmaz)	■
Aftercooler (stainless steel) / Art soğutucu (paslanmaz)	■
Safety valve at each stage / Her kademe emniyet valfi	■
Priority valve (pressure maintaining valve) / Priority valf	■
Check valve (non-return valve) / Çek valf	■
Pressure switch / Basınç otomatığı	■
Oil level switch / Yağ seviye şalteri	■
Oil level sight gauge / Yağ seviye camı	■
Electrostatically painted silent canopy / Elektrostatik boyalı sessiz kanopi	■
Shock mounts and subbase isolated from canopy for smoothest operation / Titreşim takozları ve kompresör ünitesinden bağımsız kanopi	■
Tropical cooling with electric ventilation fans / Kuvvetli soğutma için 2 adet fan	■
Auto Start / Stop / Otomatik Start / Stop	■
Auto condensate drain / Otomatik tahliye	■
Thermal overload protection for electric motor / Elektrik motor için termik koruması	■
Control & electric panel: YΔ starter, main switch, On / Off buttons, hourmeter, Test & emergency pushbuttons, stage pressure gauges, purifier gauge, 5 control leds / Kontrol & elektrik paneli: YΔ pano, ana şalter, On / Off düğmeleri, saat sayacı, Acil durdurma butonu, kademe basınç manometreleri, Purifier manometresi, 5 adet kontrol ledi	■

### Optional Features - Opsiyonel Özellikler

#### Canopy Gas Booster W3

PLC touchscreen control system / PLC dokunmatik ekran kontrol sistemi

Dual pressure systems (225-310 Bar / 3260-4500 Psi) / Dual çalışma basıncılı sistem (225-310 Bar / 3260-4500 Psi)

Stainless canopy / Paslanmaz kanopi

Disposable filter cartridge / Kullan at kartuş

Extra filling hoses / Ekstra dolum hortumu

Power cable and socket / Güç kablosu

### Performance & General Data - Performans ve Genel Bilgiler

MODEL	Inlet Pressure Giriş basıncı	FAD Free Air Delivery Serbest Hava Debisi			Motor Power Motor Gücü		RPM	Number of Stages Kademe Sayısı	Number of Cylinders Silindir Sayısı	Weight Ağırlık (kg)	Dimensions Boyutlar (cm)		
		Bar	Lt/min	m <sup>3</sup> /h	Cfm	Hp					kW	W	L
W3 Canopy Gas Booster	5	760	45,6	26,8	15	11	750	3	3	690	77	111	160
	5	1100	66	38,8	20	15	940	3	3	700	77	111	160

Our models can operate at any pressure up to 350 bar (5000 Psi) maximum / Modellerimiz maksimum 350 bar (5000 Psi) basınca kadar çalışabilmektedir.

ALKIN COMPRESSORS can change information and pictures in their brochures without any prior notice.

ALKIN KOMPRESÖR broşürlerindeki bilgilerde ve resimlerde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.