

CANOPY & DIESEL SERIES

W4



Canopy

With Removable Filling Panel
Çıkarılabilir Dolum Paneli



Diesel

SECTORS

Scuba Diving - Fire Departments - Military Applications - Naval Applications - Civil Defense Applications - Fish Farms
Gas Filling Facilities - Maritime Applications - Industrial Applications

SEKTÖRLER

Scuba Dalış Okulları - İtfaiye Birimleri - Askeri Birimler - Donanma - Sivil Savunma Uygulamaları - Balık Çiftlikleri
Gaz Dolum Tesisleri - Tersaneler - Endüstriyel Birimler

High Pressure W4 Canopy & W4 Diesel Breathing Air Compressor Series

Yüksek Basıncılı W4 Kanopi & W4 Dizel Solunum Havası Kompresör Serisi

Standard Features - Standart Özellikler

Canopy W4 Diesel W4

Standard Features - Standart Özellikler	Canopy W4	Diesel W4
P61 Purifier with refillable purifier element (Stainless Steel) / P61 Purifier ve doldurulabilir kartuşu (paslanmaz)	■	■
High pressure partical removal prefilter (stainless steel) / Partikül tutucu prefiltr (paslanmaz)	■	■
2nd, 3rd and 4th stage water separator (stainless steel) / 2., 3. ve 4. kademe su ayırıcı (paslanmaz)	■	■
Intercoolers (stainless steel) / Ara soğutucu (paslanmaz)	■	■
Aftercooler (stainless steel) / Art soğutucu (paslanmaz)	■	■
Muffler / Susturucu filtre	■	■
Priority valve (pressure maintaining valve) / Priority valf	■	■
Check valve (Non-Return valve) / Çekvalf	■	■
Safety valve at each stage / Her kademede emniyet valfi	■	■
Oil level sight gauge / Yağ seviye camı	■	■
Oil level switch / Yağ seviye şalteri	■	■
Electrostatically painted / Elektrostatik boyalı	■	■
Shock mounts / Titreşim takozu	■	■
Subbase isolated from canopy for smoothest operation / Kompresör ünitesinden bağımsız kanopi	■	■
Automatic start-stop / Otomatik start - stop	■	Electric start Marşlı
Automatic condensate drain / Otomatik tahliye	■	■
Pressure switch / Basınç otomatığı	■	■
Thermal overload protection for electric motor / Elektrik motor için termik koruması	■	■
Control & electric panel: YA starter, main switch, On / Off buttons, hourmeter, test, reset & emergency pushbuttons, stage pressure gauges, purifier pressure gauge, 5 control leds / Kontrol & elektrik paneli: YA pano, ana şalter, On / Off düğmeleri, saat sayacı, test, reset ve acil durdurma butonu, kademe basınç manometreleri, purifier manometresi, 5 adet kontrol ledi	■	■
Removable filling panel with 4 filling hoses (yokes, filling valves, pressure gauges, DIN adapters) / 4 çıkışlı dolum paneli (yoke, dolum vanası, manometre, DIN adaptörü)	■	Optional Opsiyonel
Air quality comply with EN 12021, CGA E, CGA D / EN 12021, CGA E, CGA D standartlarına uygun hava kalitesi	■	■

Optional Features - Opsiyonel Özellikler

Canopy W4

PLC Touchscreen Control System / PLC dokunmatik ekran kontrol sistemi
Dual pressure system (225-310 Bar / 3260-4500 Psi) / Dual çalışma basınçlı sistem (225-310 Bar / 3260-4500 Psi)
Stainless canopy / Paslanmaz kanopi
Disposable filter cartridge / Kullan at kartuş
Extra filling hoses / Ekstra dolum hortumu
Power cable & plug / Güç kablosu ve fiş

Diesel W4

Digital Control System / Dijital ekran kontrol sistemi
Dual pressure system (225-310 Bar / 3260-4500 Psi) / Dual çalışma basınçlı sistem (225-310 Bar / 3260-4500 Psi)
Stainless chassis / Paslanmaz şase
Disposable filter cartridge / Kullan at kartuş
Extra filling hoses / Ekstra dolum hortumu

Performance & General Data - Performans ve Genel Bilgiler

MODEL	FAD Free Air Delivery Serbest Hava Debisi			Motor Power Motor Gücü		RPM	Number of Stage Kademe Sayısı	Number of Cylinders Silindir Sayısı	Weight Ağırlık (kg)	Dimensions Boyutlar (cm)			
	Lt/min	m ³ /h	Cfm	Hp	kW					W	L	H	
W4 Canopy	W4-7-225-FP6M	450	27	16	10	7,5	600	4	3	710	96	128	172
	W4-11-225-FP6M	600	36	21	15	11	740	4	3	730	96	128	172
	W4-15-225-FP6M	685	41	24	20	15	830	4	3	750	96	128	172
	W4-11-310-FP6M	600	36	21	15	11	720	4	3	730	96	128	172
	W4-15-310-FP6M	685	41	24	20	15	830	4	3	750	96	128	172
	W4-15-415-FP6M	625	38	22	20	15	830	4	3	750	96	128	172
W4 Diesel	W4-28D-225-FP6	625	38	22	28,5	-	830	4	3	680	84	168	144

Our models can operate at any pressure up to 415 bar (6000 Psi) maximum / Modellerimiz maksimum 415 bar (6000 Psi) basınca kadar çalışabilmektedir.

ALKIN COMPRESSORS can change information and pictures in their brochures without any prior notice.

ALKIN KOMPRESÖR broşürlerindeki bilgilerde ve resimlerde önceden herhangi bir uyandı bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.